60€/ par

audioactiva
CENTROS AUDITIVOS

Protectores a medida para cazadores.

Protectores auditivos

DLO®
Les ofrecemos protectores auditivos individuales y profesionales para su oído

Caracteristicas

- Hecho para adaptarse a tus oídos, proporciona una comodidad inmejorable.
- Diferentes diseños
- Diferentes materiales

Material acrílico

Atenuación por frecuencia (α=1)								
FRECUENCIA [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mod. CLEAR acrílico DI Red y su variante "Concha"								
At. Media M_f [dB]	24.8	26.0	22.4	24.4	25.1	31.0	36.8	36.3
Desv. Típica S_f [dB]	5.0	4.1	4.0	4.0	4.3	3.0	3.2	6.3
APV ($M_f - S_f$) [dB]	19.8	21.9	18.4	20.4	20.8	28.0	33.6	30.0
Mod. CLEAR acrílico DI Yellow y su variante "Concha"								
At. Media M_f [dB]	20.4	22.1	19.4	21.6	23.3	28.7	37.3	35.4
Desv. Típica S_f [dB]	6.1	5.1	3.0	2.8	3.2	3.7	2.7	6.3
At. Asumnida ($M_f - S_f$) [dB]	14.3	17.0	16.4	18.8	20.1	25.0	34.6	29.1

Resultados globales [dB] (α=1)								
Mod. CLEAR acrílico DI Red y su variante "Concha"								
H	M	L	H_m	M_m	L_m	H_s	M_s	L_s
28	22	21	30.4	25.9	24.1	2.6	3.7	3.4
SNR	26		SNR_m	28.8		SNR_s	3.3	
Mod. CLEAR acrílico DI Yellow y su variante "Concha"								
H	M	L	H_m	M_m	L_m	H_s	M_s	L_s
26	21	19	28.7	23.7	21.5	2.6	2.7	2.6
SNR	24		SNR_m	26.7		SNR_s	2.5	

Con módulo electrónico.

Protección de ruido digital modular a medida, con 1 modoe optimizado digitalmente y 3 etapas del control de volumen digital.

Optimizado para un buen uso general tanto para rifles comoe escopetas.

1000€/par

Caracteristicas

- Molde de silicona dual ultra cómodo
- Programa único optimizado
- Circuito digital DSP
- Molde a medida de tacto suave
- Aviso de batería baja
- 2 años de garantía
- Recubrimiento WaterShield (antibacteriano ultrafino)
- Batería de zinc-aire tamaño 13
- EN352-2 y 7:SNR 25 dB

Frecuencia (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	26.1	25.9	26.0	26.5	27.6	33.3	41.3	43.6
Desviación estándar	8.1	7.2	7.3	8.9	6.8	4.7	3.8	5.2
Atenuación	18.0	18.7	18.7	17.6	20.8	28.6	37.5	38.4

H= 28 M= 21 SNR= 25 L=19

Protectores a medida para cazadores

130€/ par

Con módulo pasivo.

Los tapones auditivos pasivos ProFlex combinan el auricular ProFlex con un módulo pasivo filtrado para proporcionar una protección auditiva.

Caracteristicas

- Hecho para adaptarse a tus oídos, proporciona una comodidad inmejorable.
- Personalización marcada con láser
- Actualizable a CENS ProFlex digital mediante la compra
- Protector auditivo Industrial silicona con filtro ELACIN RC. REF: ELARC
- Con empuñadora

Frecuencia (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	24.2	23.5	22.3	22.8	23.5	32.1	30.4	36.8
Desviación estándar	4.5	3.6	2.8	3.8	3.4	3.8	3.8	5.6
Atenuación	19.7	19.9	19.5	19.0	20.1	28.3	26.6	31.2

H=26 M=21 SNR= 25 L=20

Protectores auditivos

60€/par

DLO®
Les ofrecemos protectores auditivos individuales y profesionales para su oído

Caracteristicas

- Hecho para adaptarse a tus oídos, proporciona una comodidad inmejorable.
- Diferentes diseños
- Diferentes materiales

Material blando

FRECUENCIA [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mod. Lolacústica DI Red y sus variantes "Concha" y "Xtrack"								
At. Media M_f [dB]	21.3	22.0	22.9	23.7	24.0	29.9	27.0	39.5
Desv. Típica S_f [dB]	3.5	4.0	2.9	2.7	2.8	4.1	2.5	5.0
At. Asumnida (M_f – S_f) [dB]	17.8	18.0	20.0	21.0	21.2	25.8	24.5	34.5
Mod. Lolacústica DI Yellow y sus variantes "Concha" y Xtrack								
At. Media M_f [dB]	17.7	19.2	20.5	21.2	23.2	29.6	27.9	33.1
Desv. Típica S_f [dB]	4.4	3.8	3.3	2.9	2.1	4.6	4.4	4.3
At. Asumnida (M_f – S_f) [dB]	13.3	15.4	17.2	18.3	21.1	25.0	23.5	28.8